


CATA X-MART

- axiální ventilátor s výjimečným designem na zeď, do stropu či do okna
- provedení s panelem z nerez oceli (INOX) nebo v bílé barvě
- aerodynamický tvar odtahové části zajišťuje velmi tichý chod
- lehce odnímatelný čelní panel pro snadné čištění, IPX4
- pro průměry potrubí 10, 12 nebo 15 cm
- max. délka potrubí 3,5 nebo 8 m, výkon 98, 190 nebo 320 m3/h
- upevnění systémem QUICK FIX GRIP (bez vrtání) nebo hmoždinkami
- snadno přístupná svorkovnice – odklopením krytu na čelní desce
- se zpětnou klapkou



	Typ	Ø potrubí	Příkon	Výkon	Hluk	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
01010000	X-MART 10	10 cm	15 W	98 m3/h	40 dB(A)	98	150	85,9	31
01011000	X-MART 10 T	10 cm	15 W	98 m3/h	40 dB(A)	98	150	85,9	31
01014000	X-MART 10 H	10 cm	15 W	98 m3/h	40 dB(A)	98	150	85,9	31
01020000	X-MART 12	12 cm	20 W	190 m3/h	42 dB(A)	118	170	103,5	32
01021000	X-MART 12 T	12 cm	20 W	190 m3/h	42 dB(A)	118	170	103,5	32
01024000	X-MART 12 H	12 cm	20 W	190 m3/h	42 dB(A)	118	170	103,5	32
01030000	X-MART 15	15 cm	25 W	320 m3/h	44 dB(A)	148	194	123,5	34
01031000	X-MART 15 T	15 cm	25 W	320 m3/h	44 dB(A)	148	194	123,5	34
01040000	X-MART 10 INOX	10 cm	15 W	98 m3/h	40 dB(A)	98	150	85,9	31
01041000	X-MART 10 T INOX	10 cm	15 W	98 m3/h	40 dB(A)	98	150	85,9	31
01044000	X-MART 10 H INOX	10 cm	15 W	98 m3/h	40 dB(A)	98	150	85,9	31
01050000	X-MART 12 INOX	12 cm	20 W	190 m3/h	42 dB(A)	118	170	103,5	32
01051000	X-MART 12 T INOX	12 cm	20 W	190 m3/h	42 dB(A)	118	170	103,5	32
01054000	X-MART 12 H INOX	12 cm	20 W	190 m3/h	42 dB(A)	118	170	103,5	32
01060000	X-MART 15 INOX	15 cm	25 W	320 m3/h	44 dB(A)	148	194	123,5	34
01061000	X-MART 15 T INOX	15 cm	25 W	320 m3/h	44 dB(A)	148	194	123,5	34